


Link do produktu: <https://alemotor.pl/tarcza-ciarna-sprzeglo-6-2mm-wewnetrzna-m-72-k-750-ural-bmw-r71-r61-r51-r5-r6-r66-p-2211.html>



## Tarcza ciarna sprzęgło (6,2mm) wewnętrzna M-72 K-750 Ural BMW R71 R61 R51 R5 R6 R66

Cena	<b>289,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>117</b>

### Opis produktu

#### Tarcza ciarna sprzęgła - 6,2 mm

Tarcza ciarna sprzęgła o **grubości 6,2 mm**, przeznaczona do zabytkowych motocykli:

M-72,  
K-750,  
Ural,

a także może występować w historycznych motocyklach BMW:

BMW R71  
BMW R61  
BMW R5  
BMW R5  
BMW R6  
BMW R66.

Oferowany element jest **fabrycznie nową tarczą wewnętrzną**, czyli pierwsza od strony silnika (bez odrzutnika oleju). Tarcza została profesjonalnie odnowiona i obita nowymi **okładzinami kevlarowymi renomowanej marki LUK - Made in Germany**.

Kevlarowe okładziny ciarne LUK należą do najwyższej jakości materiałów dostępnych na światowym rynku. Zapewniają **bardzo wysoką trwałość, dużą odporność na temperaturę oraz znacznie dłuższą żywotność** w porównaniu do standardowych materiałów ciernych.

**Grubość tarczy: 6,2 mm**

#### Numery katalogowe:

IMZ: 7203113

BMW: 261 1 22 051 0 - „Kupplungsplatte mit Belag”

#### Na innych naszych aukcjach znajdziesz również:

- tarcze o grubości **7mm, 7,2 mm, 6,8 mm**
- okładziny sprzęgła o różnych grubościach
- dyski sprzęgła
- sprężyny sprzęgła
- kołki koła zamachowego
- śruby wału korbowego

Dzięki temu w jednym miejscu można skompletować **cały zestaw sprzęgła**.

---

**Porada techniczna:**

W większości kół zamachowych kołki sprzęgła są wysunięte na około **24 mm**.  
Typowy zestaw ma następujące wymiary:

- pierwszy dysk sprzęgła (dociskający sprężyny) – ok. **4 mm**
- tarcza cierna wewnętrzna – **6,2 mm**
- dysk sprzęgła środkowy – **5 mm**
- tarcza cierna zewnętrzna – **6,2 mm**.

Łączna wysokość zestawu wynosi około **21,4 mm**. Ostatniego dysku (**4 mm**) nie wlicza się, ponieważ jest on nakładany na kołki.

Prawidłowy **luz na wycisk sprzęgła** powinien wynosić **od 2,5 mm do 3,5 mm**.